



# Isolmant Perfetto Style

Schalldämmende Deckenverkleidung aus ISOLFIBTEC STL (recycelte Polyester Faser), mit breitgefächerter Dichte zur hervorragenden Verbesserung der Raumakustik. Ungiftig, umweltfreundlich, von unbegrenzter Lebensdauer.

## DICKE

40 mm

## BRANDSCHUTZKLASSE

Euroklasse B-s1, d0 (Zertifikat LAPI n° 1373.0DC0050/10)

## SCHALLABSORPTION

Schallabsorptionskoeffizient - Diffuser Schalleinfall

Frequenz [Hz]	250	500	1000	2000	4000
Absorptionsgrad	0,30	0,50	0,65	0,70	0,70

Schallabsorptionskoeffizient - Senkrechter Schalleinfall

Frequenz [Hz]	250	500	1000	2000	4000
Absorptionsgrad	0,10	0,30	0,50	0,80	0,80

Schallabsorptionskoeffizient NRC = 0,70  
Absorptionklasse: C

## ABMESSUNG

Platten in Abmessungen:

STL\_1 = 140 cm x 200 cm

STL\_2 = 100 cm x 140 cm

STL\_3 = 70 cm x 100 cm

STL\_4 = 50 cm x 70 cm

Die Platten sind sowohl in Farbe als auch im Motiv anpassbar

## VEREDELUNG

Wahlweise in Farbe, Motive und Bild auf  
[www.isolmant.it/ita/style.asp](http://www.isolmant.it/ita/style.asp)



## ANWENDUNGSBEREICHE

Isolmant Perfetto Style ist zur Verbesserung der Raumakustik entwickelt worden. Es ermöglicht, den Nachhall in lauten Räumen wie Gaststätten, Klassenzimmern, Konferenzsälen usw. , zu vermindern. Und ist mit dem Zubehör sehr einfach zu verlegen.

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schalldämmende Deckenverkleidung aus recycelter Polyester Faser in Abmessungen (140 cm x 200 cm; 100 cm x 140 cm; 70 cm x 100cm; 50 cm x 70 cm). Mit breitgefächerter Dichte (mittlere Dichte ca. 40 kg/m<sup>3</sup>). Dicke 40 mm. Wärmedurchlasswiderstand R<sub>t</sub> = 1,14 m<sup>2</sup>K/W. Verfügbar mit anpassbarer Veredelung.

## HINWEISE

Dieses technische Datenblatt ist keine Spezifikation. Sollte sie aus mehreren Seiten bestehen, kontrollieren Sie bitte, ob Sie das ganze Dokument gelesen haben. Die aufgeführten Informationen sind das Ergebnis unseres momentanen und bestmöglichen Wissensstandes, sind jedoch stets als Annäherung zu betrachten. Es obliegt dem Anwender festzustellen, ob das Produkt für den geplanten Einsatz geeignet ist, und der Anwender trägt die ausschließliche Verantwortung für dessen Verwendung.



**isolmant**  
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 [clienti@isolmant.it](mailto:clienti@isolmant.it) [www.isolmant.ch](http://www.isolmant.ch)