



## Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore Radiante

Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato (spessore 8 mm) di altezza 22 cm (di cui 15 cm a parete e 7 cm a solaio) predisposta per una posa ad "L" facilitata, con base a spessore ridotto (spessore 2 mm) e dotata di velo di polietilene per il sormonto sul pannello radiante.

### ■..... SPESSORE

8 mm circa (parte verticale), 2 mm circa (parte orizzontale)

### ■..... ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore Radiante procura un ponte acustico e termico che può portare alla compromissione del funzionamento acustico e del sistema di riscaldamento a pannelli

### ■..... MODALITA' APPLICATIVE

- Posare la Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore Radiante direttamente sul solaio adesivizzando la parte verticale sulla parete
- Avere cura di appoggiare completamente il pannello termico alla fascia perimetrale senza lasciare tra i due spazio in cui si possa inserire del materiale cementizio in fase di getto
- Utilizzare la serpentina di riscaldamento per fissare il velo di polietilene che sporge dalla fascia stessa al pannello termico
- Tagliare l'eccedenza di fascia perimetrale solo dopo aver posato e stuccato la pavimentazione finale, prima della posa del battiscopa

### ■..... FORMATO

Fasce da 22 cm x 25 m lineari

### ■..... CONFEZIONE

4 bobine pari a 100 m lineari

### ○—— SETTORI D'IMPIEGO

Isolmant Fascia Perimetrale Doppio Spessore Radiante è indispensabile onde evitare che la vibrazione si trasferisca al muro divisorio. Il suo utilizzo risulta particolarmente utile in presenza di strati isolanti ad elevato spessore o comunque di materiali che non consentono un agevole risvolto a parete. Può sostituire il materiale elastico normalmente impiegato per i giunti di dilatazione. Nel caso di massetti radianti svolge anche la funzione di giunto di dilatazione e di taglio termico.

### ○—— VOCE DI CAPITOLATO

Fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso caratterizzata da un tratto verticale adesivo (spessore 8 mm circa) e da un tratto orizzontale di spessore ridotto (2 mm circa) adesivizzato sul lato superiore per garantire la continuità dell'isolamento tra materassino e fascia perimetrale. Da posizionare prima del materassino, la fascia è dotata di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa. Altezza 22 cm.

### AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



**isolmant**  
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.ch](http://www.isolmant.ch)