



## Isolmant Perfetto Style

Pannello composto da ISOLFIBTEC STL (fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere) opportunamente calibrato per garantire alte prestazioni fonoassorbenti, grazie alla particolare lavorazione delle fibre che, durante il processo produttivo, sono compattate con densità crescente lungo lo spessore. Di durata illimitata, atossico, ecologico. Personalizzabile con varie finiture superficiali.

### SPESSORE

45 mm circa

### REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s2,d0

### ASSORBIMENTO ACUSTICO

Coefficiente di assorbimento acustico

frequenza [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
coefficiente di assorbimento	0,20	0,35	0,60	0,80	0,85	0,85

NRC = 0,65

$\alpha_w = 0,60$

Classe di assorbimento: C - molto assorbente

### FORMATO

Formato rettangolare:

140 x 200 cm

100 x 140 cm

70 x 100 cm

50 x 70 cm

Formato circolare:

diametro 45 cm

diametro 65 cm

diametro 85 cm

diametro 125 cm



### STILI DI FINITURA

- Bianco o nero

- Stampato

E' possibile stampare sul pannello qualunque tipo di immagine con requisiti adeguati per la stampa in grande formato. La stampa si intende sia di immagini che di tinte unite.

### SETTORI D'IMPIEGO

Isolmant Perfetto Style è un prodotto appositamente sviluppato per la correzione acustica dei locali. Applicato a vista consente di assorbire le onde sonore all'interno di locali particolarmente riverberanti quali ad esempio ristoranti, aule scolastiche, sale conferenze, ecc. Isolmant Perfetto Style si installa facilmente mediante velcro, pendini o apposito collante.

### VOCE DI CAPITOLATO

Strato isolante in pannelli di dimensioni ... costituito da fibra in tessile tecnico di poliestere ad elevato potere fonoassorbente e densità crescente lungo lo spessore (tipo Isolmant Perfetto Style). Densità del pannello a gradiente variabile di valor medio 40 kg/m<sup>3</sup>, opportunamente calibrato per migliorare le prestazioni di assorbimento acustico. Spessore 45 mm. Resistenza termica del pannello pari a 1,28 m<sup>2</sup>K/W. La finitura superficiale dei pannelli può essere personalizzata.

### AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



**isolmant**  
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.ch](http://www.isolmant.ch)