



# ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO

## RUMORE DA IMPATTO - ACCESSORIO

Accessori per l'isolamento acustico da applicare in corrispondenza di angoli e spigoli

### COS'È ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO

Accessorio speciale in polietilene preformato e adesivizzato per l'applicazione in corrispondenza di angoli e spigoli.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Isolmant Angolo e Spigolo è un accessorio specifico per la realizzazione di "massetti galleggianti" in accordo alla UNI 11516:2013, in presenza di qualunque tipologia di solaio. Consente di garantire, con grande praticità ed assoluta semplicità, la continuità della Fascia Perimetrale in corrispondenza di angoli e spigoli presenti nelle murature.



## VANTAGGI

- Prodotto adesivo per un facile posizionamento;
- Adatto in abbinamento a tutte le fasce perimetrali della gamma Isolmant;
- Preformato a misura;
- Grande praticità e facilità di posa;
- Inalterabile nel tempo;

## ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO > INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE NOMINALE:	5 mm
DIMENSIONE ANGOLI/SPIGOLI:	Base 5 cm circa / Altezza 10 cm circa
MARCATURA CE:	Per i prodotti isolanti acustici NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI le norme armonizzate per la marcatura CE. Questo significa che i prodotti Isolmant attualmente NON SONO SOGGETTI A MARCATURA CE, né alla redazione della DOP (declaration of performance) o DDP (dichiarazione di prestazione). Tutti i prodotti Isolmant sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione e con le certificazioni necessarie a garantirne l'utilizzo nelle applicazioni dedicate.
CONFEZIONE:	Scatola da 50 pezzi

### VOCE DI CAPITOLATO

Triedro adesivo in polietilene preformato in sagoma di angolo o spigolo con dimensioni pari a circa 5 cm di base e 10 cm di altezza atto a garantire la continuità della fascia perimetrale in corrispondenza di angoli e spigoli. Spessore nominale 5 mm.

## ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO > ISTRUZIONI DI POSA



### POSA DI ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO

In presenza di pilastri, porte ed altri movimenti delle pareti, qualsiasi Fascia Perimetrale Isolmant va modellata senza interruzione per seguire fedelmente il perimetro dei locali. Nell'ottica di rendere più facile, veloce ed efficace la posa in opera della suddetta Fascia, evitandone le operazioni di taglio e piegatura, in corrispondenza di angoli chiusi (concavi) o di spigoli (angoli aperti convessi), si consiglia la posa di Isolmant Angolo e Spigolo, già preformato e adesivizzato.



### AVVERTENZE:

\* La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

\*\* I valori di isolamento acustico riportati nella presente scheda tecnica sono il risultato di prove di laboratorio o effettuate in opera: non possono essere considerati un valore predittivo di ogni situazione riscontrabile in cantiere. Le prestazioni acustiche sono strettamente legate alle specifiche condizioni di ogni cantiere.

\*\*\* Attenzione: non esporre il prodotto ai raggi solari diretti ed intemperie.



Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)  
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 98855702 | clienti@isolmant.it  
isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI  
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Luglio 2022 | Sostituisce e annulla tutti i precedenti.